

Informações de produtos

Calibrador micrométrico digital Micromar 40 EWRI-S

Propriedades do produto

- Com faces de medição em formato de lâmina
- Visor digital de alto contraste
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Ajuste rápido QUICK DRIVE
- Eixo deslizante
- Ponteiros substituíveis
- Estrutura de aço reforçado e envernizado com isolamento térmico

Funções

RESET (zeragem do indicador), ABS (indicação pode ser zerada sem perder a referência para ORIGIN), mm/polegada, ORIGIN (ajuste do valor inicial), Função LOCK (bloqueio do teclado), TOL (entrada de limites de tolerância e alerta), HOLD (memória de valor de medição), DATA (transferência de dados), Interface de dados bidirecional (consulta externa e possibilidade de entrada de parâmetros bem como ajuste de bloqueios de funções individuais através do software MarCom)

Escopo de fornecimento

Medida de ajuste (a partir do campo de medição 25-50 mm), Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo

Aplicação

Para medição de ranhuras, recessos, etc. estreitos.




Artigo nº: 4157142

Dados técnicos

Campo de medição mm	25 - 50 mm
Campo de medição polegada	1 - 2"
Incremento numérico mm/polegada	0.001 / ,00005"
Limite de erro µm	4
Força de medição	5 - 10
Tipo de bateria	CR 2032 (3V lítio)
Material Face de medição	aço temperado
Diâmetro do fuso	6.5
Passo do fuso_mm	5

Dimensões

Dimensão b em mm	13.5
Dimensão a em mm	44
Dimensão c em mm	82



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102220	Receptor Wireless Integrado	i-Stick