

# Informações de produtos

## Micrômetro interno Micromar 44 A

### Propriedades do produto

- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Acionamento rápido com mecanismo de catraca integrado
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitas de alumínio para reduzir o peso

Artigo nº: **4190013**

### Dados técnicos

<b>Campo de medição mm</b>	85 - 100 mm
<b>Valor da graduação da escala mm</b>	0,005 mm
<b>Limite de erro µm</b>	5
<b>Observações Limite de erro</b>	com o medidor apalpador totalmente encostado
<b>Passo do fuso mm</b>	0.5

### Escopo de fornecimento

Manual de instruções, Chave sextavada, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo


### Aplicação

- Medição de:
- Furos passantes
  - Furos cegos
  - Bordas de centragem



### Dimensões

<b>Dimensão b em mm</b>	23
<b>Dimensão c em mm</b>	7
<b>Dimensão d em mm</b>	97



### Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4710105	Anel de ajuste	355 E