

Informações de produtos

Micrômetro interno Micromar 44 A

Propriedades do produto

- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Acionamento rápido com mecanismo de catraca integrado
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitas de alumínio para reduzir o peso

Escopo de fornecimento

Manual de instruções, Chave sextavada, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo

Aplicação

- Medição de:
- Furos passantes
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem




Artigo nº: **4190016**

Dados técnicos

Campo de medição mm	150 - 175 mm
Valor da graduação da escala mm	0,005 mm
Limite de erro µm	7
Observações Limite de erro	com o medidor apalpador totalmente encostado
Passo do fuso mm	0.5

Dimensões

Dimensão b em mm	27
Dimensão c em mm	7
Dimensão d em mm	132



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4710122	Anel de ajuste	355 E