

Informações de produtos

Micrômetro interno Micromar 44 A

Propriedades do produto

- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Acionamento rápido com mecanismo de catraca integrado
- Cabeçote de medição autocentrante com 3 contatos de medição (disposição 3 x 120°)
- Garras de medição a partir de 12 mm, revestidas com carboneto de metal duro
- Garras de medição a partir de 12 mm para medições até o fundo do furo
- A partir de 40 mm, carcaça do cabeçote de medição feita de alumínio anodizado

Escopo de fornecimento

Manual de instruções, Chave sextavada, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo

Aplicação

- Medição de:
- Furos passantes
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem




Artigo nº: **4190314**

Dados técnicos

Campo de medição mm	16 - 20 mm
Valor da graduação da escala mm	0,001 mm
Limite de erro µm	4 µm
Observações Limite de erro	com o medidor apalpador totalmente encostado
Passo do fuso mm	0.5 mm

Dimensões

Dimensão b em mm	6.5 mm
Dimensão c em mm	4 mm
Dimensão d em mm	64 mm



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4710036	Anel de ajuste	355 E