

# Informações de produtos

## Conjunto de micrômetros internos Micromar 44 AS

### Propriedades do produto

- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Acionamento rápido com mecanismo de catraca integrado
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitas de alumínio para reduzir o peso

Artigo nº: **4190351**

### Dados técnicos

<b>Campo de medição mm</b>	12 - 20 mm
<b>Valor da graduação da escala mm</b>	0,001 mm
<b>Limite de erro µm</b>	4
<b>Observações Limite de erro</b>	com o medidor apalpador totalmente encostado

### Escopo de fornecimento

Manual de instruções, Anéis de ajuste, Chave sextavada, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo

### Aplicação

Medição de:

- Furos passantes
- Furos cegos
- Bordas de centragem

