

Informações de produtos

Micrômetro interno digital Micromar 44 EWR

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitos de alumínio para reduzir o peso



Artigo nº: 4191121

Funções

RESET (zeragem do indicador), ABS (indicação pode ser zerada sem perder a referência para o ajuste inicial), mm/polegada, PRESET (ajuste inicial de valor), DADOS (em combinação com cabo de dados), Função LOCK (bloqueio do teclado)

Escopo de fornecimento

Aparelho básico 44 EWg, Cabeçote de medição 44 Ak, Manual de instruções, Bateria, Estojo

Aplicação


- Medição de
- Furos passantes
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem

Dados técnicos

Campo de medição mm	8 - 10 mm
Campo de medição polegada	0,3125 - 0,4"
Incremento numérico mm/polegada	0.001 / ,00005"
Limite de erro µm	4
Observações Limite de erro	Com o medidor apalpador totalmente encostado
Tipo de bateria	CR 2032 (3V lítio)

Dimensões

Dimensão b em mm	4.3
Dimensão a em mm	1.8
Dimensão c em mm	1.5
Dimensão d em mm	58



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102915	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	16 EWd
4102410	Cabo de conexão RS232C	16 EXr
4102357	Cabo de dados USB	16 EXu
4102231	Módulo transmissor	16 EWe
4102230	Receptor	e-Stick
4710026	Anel de ajuste	355 E