

Informações de produtos

Micrômetro interno digital Micromar 44 EWR

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição autocentrante com 3 contatos de medição (disposição 3 x 120°)
- Garras de medição a partir de 12 mm, revestidas com carboneto de metal duro
- Garras de medição a partir de 12 mm para medições até o fundo do furo
- A partir de 40 mm, carcaça do cabeçote de medição feita de alumínio anodizado



Artigo nº: 4191126

Funções

RESET (zeragem do indicador), ABS (indicação pode ser zerada sem perder a referência para o ajuste inicial), mm/polegada, PRESET (ajuste inicial de valor), DADOS (em combinação com cabo de dados), Função LOCK (bloqueio do teclado)

Escopo de fornecimento

Aparelho básico 44 EWg, Cabeçote de medição 44 Ak, Manual de instruções, Bateria, Estojo

Aplicação


- Medição de
- Furos passantes
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem

Dados técnicos

Campo de medição mm	25 - 30 mm
Campo de medição	1 - 1.2"
Incremento numérico mm/polegada	0.001 / ,00005"
Limite de erro μm	4 μm
Observações Limite de erro	Com o medidor apalpador totalmente encostado
Tipo de bateria	CR 2032 (3V lítio)

Dimensões

Dimensão b em mm	9 mm
Dimensão c em mm	4 mm
Dimensão d em mm	68 mm



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102915	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	16 EWd
4102410	Cabo de conexão RS232C	16 EXr
4102357	Cabo de dados USB	16 EXu
4710045	Anel de ajuste	355 E