

Informações de produtos

Conjunto de micrômetro interno digital Micromar 44 EWR

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitas de alumínio para reduzir o peso

Artigo nº: **4191162**



Funções

RESET (zeragem do indicador), ABS (indicação pode ser zerada sem perder a referência para o ajuste inicial), PRESET (ajuste inicial de valor), mm/polegada, Função LOCK (bloqueio do teclado), DADOS (em combinação com cabo de dados)

Dados técnicos

Campo de medição mm	20 - 50 mm
Campo de medição polegada	0,775 - 2"
Incremento numérico mm/polegada	0.001 / ,00005"
Limite de erro µm	4
Observações Limite de erro	Com o medidor apalpador totalmente encostado
Tipo de bateria	CR 2032 (3V Lítio)

Escopo de fornecimento

Aparelho básico 44 EWg,
Cabeçotes de medição 44 Ak,
Anéis de ajuste, Bateria, Manual de instruções, Estojo

Aplicação

- Furos de passagem
- Furos cegos
- Bordas de centragem

Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102915	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	16 EWd
4102357	Cabo de dados USB	16 EXu
4102410	Cabo de conexão RS232C	16 EXr
4102231	Módulo transmissor	16 EWe
4102230	Receptor	e-Stick