

Informações de produtos

Pistola de medição interna Micromar 844 A

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição autocentrante com 3 contatos de medição (disposição 3 x 120°)
- Garras de medição a partir de 12 mm, revestidas com carboneto de metal duro
- Garras de medição a partir de 12 mm para medições até o fundo do furo
- A partir de 40 mm, carcaça do cabeçote de medição feita de alumínio anodizado
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

Escopo de fornecimento

sem indicador digital, Aparelho básico 844 Ag, Cabeçote de medição 44 Ak, Manual de instruções, Estojo

Aplicação

- Medição de
- Furos de passagem
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem




Artigo nº: **4487614**

Dados técnicos

Campo de medição mm	100 - 125 mm
Campo de medição	4 - 4,9"
Limite de erro μm	5 μm
Observações Limite de erro	• Com o medidor apalpador totalmente encostado • Sem considerar o sensor de valor de medição

Dimensões

Dimensão b em mm	27 mm
Dimensão c em mm	7 mm
Dimensão d em mm	132 mm



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4710121	Anel de ajuste	355 E