

Informações de produtos

Pistola de medição interna Micromar 844 A

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição autocentrante com 3 contatos de medição (disposição 3 x 120°)
- Garras de medição a partir de 12 mm, revestidas com carboneto de metal duro
- Garras de medição a partir de 12 mm para medições até o fundo do furo
- A partir de 40 mm, carcaça do cabeçote de medição feita de alumínio anodizado
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

Escopo de fornecimento

sem indicador digital, Aparelho básico 844 Ag, Cabeçote de medição 44 Ak, Manual de instruções, Estojo

Aplicação

- Medição de
- Furos de passagem
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem




Artigo nº: **4487615**

Dados técnicos

| | |
|--|---|
| Campo de medição mm | 125 - 150 mm |
| Campo de medição | 4.9 - 5.9" |
| Limite de erro μm | 5 μm |
| Observações Limite de erro | • Com o medidor apalpador totalmente encostado • Sem considerar o sensor de valor de medição |

Dimensões

| | |
|-------------------------|--------|
| Dimensão b em mm | 27 mm |
| Dimensão c em mm | 7 mm |
| Dimensão d em mm | 132 mm |



Acessórios

| Nº de encomenda | Designação do produto | Tipo de produto |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 4710121 | Anel de ajuste | 355 E |