

Informações de produtos

Pistola de medição interna Micromar 844 A

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitas de alumínio para reduzir o peso
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

Escopo de fornecimento

sem indicador digital, Aparelho básico 844 Ag, Cabeçote de medição 44 Ak, Manual de instruções, Estojo

Aplicação

- Medição de
- Furos de passagem
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem




Artigo n°: **4487700**

Dados técnicos

Campo de medição mm	6 - 8 mm
Campo de medição polegada	0,25 - 0,3125"
Limite de erro µm	3
Observações Limite de erro	• Com o medidor apalpador totalmente encostado • Sem considerar o sensor de valor de medição

Dimensões

Dimensão b em mm	4
Dimensão a em mm	1.5
Dimensão c em mm	1.5
Dimensão d em mm	58



Acessórios

N° de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4710026	Anel de ajuste	355 E
4102915	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	16 EWd
4102410	Cabo de conexão RS232C	16 EXr
4102357	Cabo de dados USB	16 EXu
4102220	Receptor Wireless Integrado	i-Stick