

Informações de produtos

Pistola de medição interna Micromar 844 A

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitas de alumínio para reduzir o peso
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

Escopo de fornecimento

sem indicador digital, Aparelho básico 844 Ag, Cabeçote de medição 44 Ak, Manual de instruções, Estojo

Aplicação

- Medição de
- Furos de passagem
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem




Artigo n°: **4487705**

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Campo de medição mm | 20 - 25 mm |
| Campo de medição polegada | .775 - 1" |
| Limite de erro µm | 3 |
| Observações Limite de erro | • Com o medidor apalpador totalmente encostado • Sem considerar o sensor de valor de medição |

Dimensões

| | |
|-------------------------|----|
| Dimensão b em mm | 9 |
| Dimensão c em mm | 4 |
| Dimensão d em mm | 68 |



Acessórios

| N° de encomenda | Designação do produto | Tipo de produto |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 4710040 | Anel de ajuste | 355 E |