

# Informações de produtos

## Pistola de medição interna Micromar 844 A

### Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitas de alumínio para reduzir o peso
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

### Escopo de fornecimento

sem indicador digital, Aparelho básico 844 Ag, Cabeçote de medição 44 Ak, Manual de instruções, Estojo

### Aplicação

- Medição de
- Furos de passagem
  - Furos cegos
  - Bordas de centragem




Artigo n°: **4487707**

### Dados técnicos

<b>Campo de medição mm</b>	30 - 40 mm
<b>Campo de medição polegada</b>	1.2 - 1.6"
<b>Limite de erro <math>\mu\text{m}</math></b>	3
<b>Observações Limite de erro</b>	• Com o medidor apalpador totalmente encostado • Sem considerar o sensor de valor de medição

### Dimensões

<b>Dimensão b em mm</b>	15
<b>Dimensão c em mm</b>	5
<b>Dimensão d em mm</b>	76



### Acessórios

N° de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4710050	Anel de ajuste	355 E