Informações de produtos

Pistola de medição interna Micromar 844 A

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiras posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiras possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiras podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitas de alumínio para reduzir o peso
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

Escopo de fornecimento

sem indicador digital, Aparelho básico 844 Ag, Cabeçote de medição 44 Ak, Manual de instruções, Estojo

Aplicação

Medição de

- Furos de passagem
- Furos cegos
- Bordas de centragem

Artigo nº: **4487711**

Dados técnicos

Campo de medição mm	60 - 70 mm
Campo de medição polegada	2.35 - 2.75"
Limite de erro µm	4
Observações Limite de erro	•Com o medidor apalpador totalmente encostado •Sem considerar o sensor de valor de medição

Dimensões

Dimensão b em mm	18
Dimensão c em mm	5
Dimensão d em mm	79



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4710080	Anel de ajuste	355 E