

Informações de produtos

Conjunto de pistola de medição interna Micromar 844 AS

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição autocentrante com 3 contatos de medição (disposição 3 x 120°)
- Garras de medição a partir de 12 mm, revestidas com carboneto de metal duro
- Garras de medição a partir de 12 mm para medições até o fundo do furo
- A partir de 40 mm, carcaça do cabeçote de medição feita de alumínio anodizado
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

Escopo de fornecimento

Manual de instruções, Anéis de ajuste, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo

Aplicação

- Medição de
- Furos passantes
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem



Artigo nº: **4487753**

Dados técnicos

Campo de medição mm	50 - 100 mm
Campo de medição	2 - 4"
Limite de erro µm	5 µm
Observações Limite de erro	•Com o medidor apalpador totalmente encostado •Sem considerar o sensor de valor de medição

Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102357	Cabo de dados USB	16 EXu
4102410	Cabo de conexão RS232C	16 EXr
4102915	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	16 EWd