

# Informações de produtos

## Conjunto de pistola de medição interna Micromar 844 AS

### Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição autocentrante com 3 contatos de medição (disposição 3 x 120°)
- Garras de medição a partir de 12 mm, revestidas com carboneto de metal duro
- Garras de medição a partir de 12 mm para medições até o fundo do furo
- A partir de 40 mm, carcaça do cabeçote de medição feita de alumínio anodizado
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

### Escopo de fornecimento

Manual de instruções, Relógio medidor digital 1086 R, Anéis de ajuste, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo

### Aplicação

- Medição de
- Furos passantes
  - Furos cegos
  - Bordas de centragem



Artigo nº: **4487760**

### Dados técnicos

|  |   |
|--|---|
| <b>Campo de medição mm</b>             | 6 - 12 mm   |
| <b>Campo de medição</b>                | 0,25 - 0,4725"  |
| <b>Incremento numérico mm/polegada</b> | 0.0005 / .00002"  |
| <b>Limite de erro µm</b>               | 4 µm  |
| <b>Observações Limite de erro</b>      | • Com o medidor apalpador totalmente encostado<br>• Sem considerar o sensor de valor de medição |
| <b>Tipo de bateria</b>                 | CR 2450N (3V lítio)   |

### Acessórios

| Nº de encomenda | Designação do produto                              | Tipo de produto |
|-----------------|--|-----------------|
| 4102357         | Cabo de dados USB                                  | 16 EXu          |
| 4102410         | Cabo de conexão RS232C                             | 16 EXr          |
| 4102915         | Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic | 16 EWd          |