

# Informações de produtos

## Conjunto de pistola de medição interna Micromar 844 AS

### Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição de três pontas consiste em 3 ponteiros posicionadas lateralmente, cada uma é posicionada em intervalos de compensação de 120°
- A partir de 12 mm, as ponteiros possuem ponta de metal duro
- A partir de 12 mm, as ponteiros podem ser usadas para medir a base de um furo
- A partir de 40 mm, todos os cabeçotes de medição são feitos de alumínio para reduzir o peso
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

### Escopo de fornecimento

Manual de instruções, Relógio medidor digital 1086 R, Anéis de ajuste, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo

### Aplicação

- Medição de
- Furos passantes
  - Furos cegos
  - Bordas de centragem



Artigo nº: **4487760**

### Dados técnicos

<b>Campo de medição mm</b>	6 - 12 mm
<b>Campo de medição polegada</b>	0,25 - 0,4725"
<b>Incremento numérico mm/polegada</b>	0.0005 / .00002"
<b>Limite de erro µm</b>	4
<b>Observações Limite de erro</b>	•Com o medidor apalpador totalmente encostado •Sem considerar o sensor de valor de medição
<b>Tipo de bateria</b>	CR 2450N (3V lítio)

### Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102357	Cabo de dados USB	16 EXu
4102410	Cabo de conexão RS232C	16 EXr
4102915	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	16 EWd
4102231	Módulo transmissor	16 EWe
4102230	Receptor	e-Stick