

Informações de produtos

Conjunto de pistola de medição interna Micromar 844 AS

Propriedades do produto

- Conexão com rosca para troca dos cabeçotes de medição
- Cabeçote de medição autocentrante com 3 contatos de medição (disposição 3 x 120°)
- Garras de medição a partir de 12 mm, revestidas com carboneto de metal duro
- Garras de medição a partir de 12 mm para medições até o fundo do furo
- A partir de 40 mm, carcaça do cabeçote de medição feita de alumínio anodizado
- Indicador de valores de medição sempre bem legível, com o uso de um relógio comparador eletrônico com display giratório

Escopo de fornecimento

Manual de instruções, Relógio medidor digital 1086 R, Anéis de ajuste, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo

Aplicação

- Medição de
- Furos passantes
 - Furos cegos
 - Bordas de centragem



Artigo nº: **4487762**

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Campo de medição mm | 20 - 50 mm |
| Campo de medição | 0,775 - 2" |
| Incremento numérico mm/ polegada | 0.0005 / .00002" |
| Limite de erro µm | 4 µm |
| Observações Limite de erro | •Com o medidor apalpador totalmente encostado •Sem considerar o sensor de valor de medição |
| Tipo de bateria | CR 2450N (3V lítio) |

Acessórios

| Nº de encomenda | Designação do produto | Tipo de produto |
|-----------------|--|-----------------|
| 4102357 | Cabo de dados USB | 16 EXu |
| 4102410 | Cabo de conexão RS232C | 16 EXr |
| 4102915 | Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic | 16 EWd |