

Informações de produtos

Instrumento universal Multimar 844 T

Propriedades do produto

- Adaptável individualmente à tarefa de medição, graças a braços de prova, adaptadores de apalpe e elementos de encosto substituíveis (acessórios opcionais)
- O suporte móvel do braço de prova está alojado em guia de esferas de alta precisão, livre de folga e atrito
- Com isso, alta sensibilidade de medição, precisão e mobilidade
- elementos de apoio de alta estabilidade para medições com precisão de repetição
- Força de medição constante graças à mola integrada
- Direção da força de medição reversível para medição externa e interna
- tubo de guia muito estável, retificado com precisão e revestido de cromado duro
- Construção leve com peça central em tubo CFK a partir do campo de medição 1000 - 1500 mm
- Para o ajuste aproximado do campo de medição, o suporte fixo do braço de medição pode ser deslocado e fixado no tubo de guia

Aplicação

- Dimensões externas e internas de comprimentos, larguras, diâmetros, distâncias
- Roscas externas e internas
- Bordas de centragem, rebordos estreitos, recessos e ranhuras
- Cones externos e internos
- Dentados externos e internos
- etc.




Artigo nº: **4503004**

Dados técnicos

Campo de aplicação externo	580 - 985
Campo de aplicação interno	610 - 1015
Força de medição	5
Peso do produto	2.22

Dimensões

Dimensão a em mm	1140
-------------------------	------



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4503030	Peças de alojamento	844 Tma
4503031	Peças de alojamento	844 Tmi
4503024	Braços de medição	844 Te
4503025	Braços de medição	844 Te
4503026	Braços de medição	844 Te
4503027	Braços de medição	844 Te
4503109	Limitadores de profundidade para braços de medição 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te	844 Tw
4450512	Base	844 Tf