

Informações de produtos

Aparelhos para medições de calibração Precimar ULM 600-E

Escopo de fornecimento

Software padrão 828 WIN
"Medição livre", PC unidade de avaliação (sem monitor), Suporte magnético para sensor de temperatura, Par de arcos de medição, profundidade 14 mm, 2 Bases paralelas 60/20, 2 garras de aperto rápido, 2 blocos de medição com zona esférica, Calibre de ajuste 2, Pen drive, Pesos 0,25/0,5/1,0/2,0N, Chave sextavada, Chave de fenda, Embalagem de acessórios



Aplicação

- Calibração de
- Calibradores tampões e anéis lisos
 - Anéis padrão
 - Calibres de boca
 - Blocos padrão esféricos, calibres de pontas
 - Blocos padrão
 - Calibradores de rosca
 - Calibres cônicos de rosca
 - Calibres para engrenagens
 - Calibres cônicos
 - Relógios comparadores
 - Indicadores de precisão
 - Aparelhos para medições internas em 2 pontos
 - Micrômetros
 - Micrômetros internos de 2 pontos
 - Medição de comprimentos na mesa de precisão

Artigo nº: **5350260**

Dados técnicos

Campo de medição da medição externa [mm]	0 até 640
Campo de medição da medição interna [mm]	0,5 até 485
Campo de medição direto [mm]	100
Desvio de medição longitudinal MPE_{E1} (C em mm)[μm]	$\leq (0,09+L/2000)$
Repetibilidade [μm]	$\leq 0,05$
Forças de medição [N]	0,2 ; 1,0 até 4,5 ; 11
Comprimento do aparelho [mm]	1080
Massa [kg]	160
Dimensões do aparelho (CxLxH) [mm]	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480