

Informações de produtos

Máquina para medição dimensional de precisão Precimar PLM 1000-E

Escopo de fornecimento

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation
unit (without monitor), 2 parallel
gage blocks 60/20, 2 plug-
in heads Ø 5mm, 2 quick
clamps, Pair of measuring
brackets 90/60 Ci/a, USB stick,
Accessories package

Aplicação

- Calibração de
- Calibradores tampões e anéis lisos
 - Anéis padrão
 - Calibres de boca
 - Blocos padrão esféricos, calibres de pontas
 - Blocos padrão
 - Calibradores de rosca
 - Calibres cônicos de rosca
 - Calibres para engrenagens
 - Relógios comparadores
 - Indicadores de precisão
 - Aparelhos para medições internas em 2 pontos
 - Micrômetros
 - Micrômetros internos de 2 pontos
 - Medição dimensional de precisão
 - Medição de peças deformadas e de parede fina



Artigo nº: **5350800**

Dados técnicos

Campo de medição da medição externa [mm]	0 até 1000
Campo de medição da medição interna [mm]	0,5 até 845
Campo de medição direto [mm]	200
Desvio de medição longitudinal MPE_{E1} (C em mm)[µm]	≤ (0,085 + L/1500)
Repetibilidade [µm]	≤ 0,05
Desvio de posição / limite de erro (C em mm) [µm] *	≤ (0,07 + L/2000)
Forças de medição [N]	0 até 13,9
Comprimento do aparelho [mm]	2110
Massa [kg]	535
Superfície da mesa (H x L) mm	150 X 300