

Informações de produtos

Medição dimensional Mar4D PLQ 3200-T2

Propriedades do produto

• Speed:

- Axis movements with a unique speed of up to 200 mm/s
- Very fast and high-resolution matrix camera with a large field of view of 15x10 mm (WxH)
- Joint evaluation of all collected measurement data via MarWin

• Productivity:

- Many different measuring functions combined in one device
- Flexible measurement of workpieces with up to D=210 mm, L=1000 mm and 20 kg directly in production next to the production machines
- Increase in measuring capacities and reduced waiting times

• Precision:

- Integrated environmental controls, such as active temperature compensation of the device, ensure consistent measurement quality and significantly reduce waste.
- The motorized tailstock with clamping force monitoring prevents operator influences and increases the reproducibility of the measurement results

• User-friendliness:

- The ergonomic housing and interior design enables convenient and gentle operation for many hours
- Light curtains and interior monitoring protect people and measuring devices
- All devices are "robot-ready" and automation solutions, such as robot loading, can be implemented quickly and directly through our specialized MES department



Artigo nº: 5553202

Dados técnicos

Curso de deslocamento/curso de medição eixo X1	200 mm
Curso de deslocamento/medição eixo Z	1000 mm
Velocidade de posicionamento do eixo C	0.2 - 120 1/min
Velocidade de posicionamento do eixo X1	0.5 - 200 mm/s
Velocidade de posicionamento do eixo Z	0.5 - 200 mm/s
Comprimento máx. da peça de trabalho	1000 mm
Diâmetro máx. da peça de trabalho	210 mm
Carga da mesa máx.	20 kg
Limite de erro Comprimento	$MPE \leq (2.4 + l/200) \mu\text{m}; 'l' \text{ in mm}$
Limite de erro Diâmetro	$MPE \leq (1.3 + d/150) \mu\text{m}; 'd' \text{ in mm}$
Resolução do valor medido Comprimento	0.01 - 0.0001 mm
Resolução do valor medido Diâmetro	0.01 - 0.0001 mm
Resolução angular	0.01 - 0.0001 °
Temperatura de referência	20 °C
Sistema de sensores	optical
Sistema óptico	telecentric precision optics, image field approx. 15 x 10 mm (W x H)
Sistema de câmeras	CMOS matrix camera
Equipamentos especiais	motorized tailstock
Computador de medição	AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Temperatura de serviço	10 °C até 35 °C
Storage and transport temperature	5 °C até 60 °C
Nível de intensidade sonora	<75 dB(A)
Umidade do ar (texto)	max. 70 %; non-condensing
Tensão de rede	90 - 240 V
Frequência de rede	50/60 Hz
Consumo de energia máx.	850 W

Informações de produtos

Medição dimensional Mar4D PLQ 3200-T2

Dados técnicos

Opções de transporte	suitable for air freight
Escopo de fornecimento (texto)	PC holder and two 60° centering tips (2 – 44 mm)