Информация об изделии

Индикатор часового типа MarCator N3I

Характеристики изделия

- Модульная конструкция и наличие съемных подвижных компонентов сокращают время ремонта/очистки и объем работ по техническому обслуживанию
- Закаленные шестерни и зубчатые рейки из нержавеющей стали повышают стойкость к износу и ударным нагрузкам
- Часовые камни уменьшают трение и продлевают срок службы индикаторов
- Скелетонизированный высокочувствительный механизм, высочайшая точность хода с минимальной вариацией показаний
- Индикаторы часового типа, окрашенные в мягкие цветовые тона (зеленый — дюймовая система, желтый — метрическая) сводят к минимуму зрительную усталость
- Специальная легированная сталь
- Сбалансированная стрелка обеспечивает точную индикацию без смещения
- Управляемое зацепление зубчатой рейки и ведущей шестерни исключает перекос и обеспечивает точный отсчет
- Удобная настройка благодаря плавно поворачивающемуся циферблату
- Возвратная пружина с избыточным усилием долгое время не требует технического обслуживания
- Соответствие спецификациям ANSI/AGD, регламентирующим конструкцию и точность средств измерений
- Базовая комплектация: с двунаправленным отсчетом циферблата «+» справа; задняя панель с вертикальным ушком, расположенным по центру; стандартный измерительный наконечник PT-43, сферический диаметром 0,09", длина 0,093"
- Дополнительные циферблаты: с двунаправленным отсчетом

№ детали: **2011745**

Технические характеристики

Диапазон измерений в мм	1.25 mm

Габариты



Информация об изделии

Индикатор часового типа MarCator N3I

циферблата «+» слева; замкнутый циферблат с отсчетом по часовой стрелке; замкнутый циферблат с отсчетом против часовой стрелки.

- (При оформлении заказа следует указывать артикул и желаемый тип циферблата) В случае необходимости в циферблатах других типов или при наличии особых требований обращайтесь в компанию Mahr

Область применения

Для измерений в местах, куда затруднен доступ более длинным индикаторам часового типа