

Информация об изделии

Универсальный измерительный прибор Multimar EDI-36B-19

Характеристики изделия

- Безлюфтовый свободный от трения держатель измерительного наконечника для высокой точности измерений
- Параллельная подпружиненная система с воспроизводимым измерительным усилием
- Удобство и эргономичность:
 - Поверхность стола можно наклонять и фиксировать под углом в диапазоне от 0° до 90°
 - Регулируемый подъем подвижного датчика
- Регулируемое измерительное усилие



№ детали: **2051694**

Область применения

- Для измерения внутренних и наружных диаметров, центрирующих кромок, узких фланцев и канавок
- Пластины с V-образными пазами, самоцентрирующиеся. Используются три элемента, измеряется расстояние между подвижным наконечником и хордой, формируемой двумя опорными наконечниками. Это измерение напрямую связано с диаметром. Для компенсации используется специальный индикатор с корректирующим коэффициентом, поэтому размеры диаметра считываются непосредственно с индикатора. Используется для проверки деталей с нечетной огранкой

Технические характеристики

Диапазон применения для наружных измерений	8 - 241
Диапазон применения для внутренних измерений	21 - 229
Дискретность отсчета	0.0002 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 mm, 0.01 mm, 0.02 mm
Дискретность отсчета	0.00002 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch
Измерительное усилие от	0
Измерительное усилие до	35
Тип батареи	CR 2450N (3 В, литиевая)
Крепежное отверстие	0,375"

Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
2225702	Измерительная вставка для JW-9	PS-55