

# Информация об изделии

## Пневматические измерительные приборы Dimensionair (система с настройкой по одному этапу)

### Характеристики изделия

- Управляется при помощи обычного сжатого воздуха цеховой пневмосистемы (40–125 фунтов/кв. дюйм).
- Внутренний регулятор давления поддерживает измерительное усилие в откалиброванном диапазоне.
- Смещение нуля прибора с единственной установочной мерой и регулировкой нуля.
- Четкий дисплей с мелкими делениями шкалы и тонкий указатель обеспечивают точное и достоверное считывание показаний. Встроенный воздушный фильтр устраняет пыль и частицы грязи в подаваемом сжатом воздухе.
- Подключение оборудования выполняется на лицевой стороне прибора. Для герметичности соединения достаточно усилия затяжки от руки.
- После замены измерительного оборудования не требуется повторная калибровка. Измерения могут быть продолжены сразу после установки нуля прибора.
- Доступны 4 модели, выбор между мм и дюймами

### Комплект поставки

адаптер для пневматических калибров-пробок, совместимый с Federal, воздушный фильтр, воздушный шланг АНО– 2



№ детали: **2095191**

### Технические характеристики

<b>Диапазон шкальной индикации в мкм</b>	± 38
<b>Цена деления в мм</b>	1
<b>Индикация</b>	Большая аналоговая шкала с 2 маркерами допуска
<b>Цена деления на шкале</b>	Диаметр циферблата 82,6 мм / 3,25"
<b>Совместимость</b>	Federal
<b>Характеристики</b>	1

### Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
2086960	Комплект калибровки увеличения (передаточно отношения)	AMR-12
2201991	Фильтр тонкой очистки, размер фильтрующего элемента 5 мкм	AFL-10
2201992	Сменный элемент для фильтра AFL-10	AFL-21
2201993	Сменный элемент для фильтра AFL-24	AFL-23