

# Информация об изделии

## Пневматические измерительные приборы Dimensionair (система с настройкой по одному эталону) Millimar D-10000M

### Характеристики изделия

- Управляется при помощи обычного сжатого воздуха цеховой пневмосистемы (40–125 фунтов/кв. дюйм).
  - Внутренний регулятор давления поддерживает измерительное усилие в откалиброванном диапазоне.
  - Смещение нуля прибора с единственной установочной мерой и регулировкой нуля.
  - Четкий дисплей с мелкими делениями шкалы и тонкий указатель обеспечивают точное и достоверное считывание показаний.
- Встроенный воздушный фильтр устраниет пыль и частицы грязи в подаваемом сжатом воздухе.

- Подключение оборудования выполняется на лицевой стороне прибора. Для герметичности соединения достаточно усилия затяжки от руки.
- После замены измерительного оборудования не требуется повторная калибровка. Измерения могут быть продолжены сразу после установки нуля прибора.
- Доступны 4 модели, выбор между мм и дюймами

**Комплект поставки**  
адаптер для пневматических калибров-пробок, совместимый с Federal, воздушный фильтр, воздушный шланг АНО-2



№ детали: 2095193

### Технические характеристики

Диапазон шкальной индикации в мкм	± 7,6
Цена деления в мм	0,2
Индикация	Большая аналоговая шкала с 2 маркерами допуска
Цена деления на шкале	Диаметр циферблата 82,6 мм / 3,25"
Совместимость	Federal
Характеристики	1

### Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
2086962	Комплект калибровки увеличения (передаточно-отношения)	AMR-14
2201991	Фильтр тонкой очистки, размер фильтрующего элемента 5 мкм	AFL-10
2201992	Сменный элемент для фильтра AFL-10	AFL-21
2201993	Сменный элемент для фильтра AFL-24	AFL-23