

# Информация об изделии

## Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 ER

### Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

### Функции

ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (обнуление индикации), мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш), DATA (передача данных через соединительный кабель)

### Комплект поставки

инструкция по эксплуатации, батарея, футляр

### Интерфейс передачи данных

USB, Opto RS-232C, Digimatic




№ детали: 4103017

### Технические характеристики

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Диапазон измерения в мм             | 0 - 150 мм              |
| Диапазон измерения в дюймах         | 0 - 6"                  |
| Дискретность отсчета мм/дюймы       | 0.01 / .0005"           |
| Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.03                    |
| Высота символов                     | 8.5                     |
| Тип батареи                         | CR 2032 (3 В, литиевая) |

### Габариты

|                |     |
|----------------|-----|
| Размеры e в мм | 16  |
| Размеры b в мм | 40  |
| Размеры a в мм | 10  |
| Размеры c в мм | 16  |
| Размеры d в мм | 235 |



### Принадлежности

| № для заказа | Наименование                  | Тип продукции |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 4102357      | Кабель передачи данных USB    | 16 EXu        |
| 4102410      | Кабель передачи данных RS232C | 16 EXr        |