

Информация об изделии

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством для специальных измерительных

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

Функции

ON/OFF, AUTO-ON/OFF, мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш), RESET (обнуление индикации), DATA (передача данных через соединительный кабель)

Комплект поставки

батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения

Измерительные поверхности из керамики для измерения наружных размеров твердых материалов

Интерфейс передачи данных

USB, Opto RS-232C, Digimatic




№ детали: 4103072

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	0 - 150 mm
Диапазон измерения в дюймах	0 - 6"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм)	0.03
Высота символов	8.5
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)

Габариты

Размеры e в мм	16
Размеры b в мм	40
Размеры a в мм	10
Размеры c в мм	16
Размеры d в мм	235



Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102357	Кабель передачи данных USB	16 EXu
4102915	Кабель передачи данных Digimatic	16 EWd
4102410	Кабель передачи данных RS232C	16 EXr