

Информация об изделии

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством для специальных измерительных

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

Функции

ON/OFF, AUTO-ON/OFF, мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш), RESET (обнуление индикации), PRESET (для ввода числового значения), DATA (передача данных), HOLD (запоминание измеренного значения)

Комплект поставки

батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения

Измерительные поверхности из керамики для измерения наружных размеров твердых материалов

Интерфейс передачи данных

Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless




№ детали: 4103372

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	0 - 150 mm
Диапазон измерения в дюймах	0-6"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм)	0.03
Высота символов	11
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)

Габариты

Размеры e в мм	16
Размеры b в мм	40
Размеры a в мм	10
Размеры c в мм	16
Размеры d в мм	235



Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102220	Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless	i-Stick