

Информация об изделии

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством для специальных измерительных работ

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

Функции

ON/OFF, AUTO-ON/OFF, мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш), RESET (обнуление индикации), PRESET (для ввода числового значения), DATA (передача данных), HOLD (запоминание измеренного значения)

Комплект поставки

батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения

Г-образные измерительные губки для измерения толщины стенок и наружных канавок

Интерфейс передачи данных

Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless




№ детали: 4103379

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Диапазон измерения в мм | 0 - 150 mm |
| Диапазон измерения в дюймах | 0-6" |
| Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
| Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.03 |
| Высота символов | 11 |
| Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |

Габариты

| | |
|----------------|-----|
| Размеры e в мм | 16 |
| Размеры b в мм | 40 |
| Размеры d в мм | 235 |



Принадлежности

| № для заказа | Наименование | Тип продукции |
|--------------|---|---------------|
| 4102220 | Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless | i-Stick |