

Информация об изделии

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством для специальных измерительных работ

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

Функции

ON/OFF, AUTO-ON/OFF, мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш), RESET (обнуление индикации), PRESET (для ввода числового значения), DATA (передача данных), HOLD (запоминание измеренного значения)

Комплект поставки

батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения

- Измерительные поверхности губок для наружных измерений оснащены твердым сплавом
- Для разметки деталей

Интерфейс передачи данных

Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless




№ детали: **4103382**

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	0 - 200 mm
Диапазон измерения в дюймах	0-8"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм)	0.03
Высота символов	11
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)

Габариты

Размеры e в мм	16
Размеры c в мм	16.5
Размеры d в мм	285



Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102220	Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless	i-Stick