

# Информация об изделии

## Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EWRI

### Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

### Функции

ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (запоминание измеренного значения), RESET (обнуление индикации), PRESET (для ввода числового значения), Смена направления отсчета, мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш), DATA (передача данных)

### Комплект поставки

батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

### Интерфейс передачи данных

Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless




№ детали: 4103406

### Технические характеристики

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Диапазон измерения в мм             | 0 - 300                 |
| Диапазон измерения в дюймах         | 0-12"                   |
| Дискретность отсчета мм/дюймы       | 0.01 / .0005"           |
| Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.04 mm                 |
| Высота символов                     | 11 mm                   |
| Тип батареи                         | CR 2032 (3 В, литиевая) |

### Габариты

|                |        |
|----------------|--------|
| Размеры e в мм | 16 mm  |
| Размеры b в мм | 64 mm  |
| Размеры a в мм | 14 mm  |
| Размеры c в мм | 19 mm  |
| Размеры d в мм | 388 mm |



### Принадлежности

| № для заказа | Наименовани   | Тип продукции |
|--------------|---|---------------|
| 4102220      | Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless | i-Stick       |