

Информация об изделии

Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 18 EV

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Измерительные поверхности для измерения наружных размеров
- Резьба М 2,5 для крепления измерительных наконечников для измерения внутренних и наружных размеров

Функции

ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (обнуление индикации), PRESET (для ввода числового значения), мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш), DATA (передача данных через соединительный кабель)

Комплект поставки

вставки, батарея, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения

- Для измерения внутренних и внешних пазов, канавок и др.
- Тонкая настройка с помощью измерительного наконечника с резьбой M2,5

Интерфейс передачи данных

USB, Opto RS-232C, Digimatic




№ детали: 4112723

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Диапазон измерения в мм | 0 - 500 mm |
| Диапазон измерения в дюймах | 0-20" |
| Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.01 / .0005" |
| Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.08 |
| Высота символов | 12.5 |
| Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |

Габариты

| | |
|----------------|-----|
| Размеры e в мм | 25 |
| Размеры b в мм | 100 |
| Размеры a в мм | 680 |
| Размеры c в мм | 16 |
| Размеры d в мм | 81 |



Принадлежности

| № для заказа | Наименование | Тип продукции |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| 4102357 | Кабель передачи данных USB | 16 EXu |
| 4102915 | Кабель передачи данных Digimatic | 16 EWd |
| 4102410 | Кабель передачи данных RS232C | 16 EXr |
| 4102231 | Передатчик | 16 EWe |
| 4102230 | Приемник | e-Stick |