

# Информация об изделии

## Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EV

### Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

### Функции

AUTO-ON/OFF, DATA (передача данных через соединительный кабель), ON/OFF, PRESET (для ввода числового значения), RESET (обнуление индикации), мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш)

### Комплект поставки

установочная мера для измерения внутренних размеров 16 Ee1, устройство нормирования измерительного усилия 16 Es, мостик для измерения глубины 16 Et, вставки для измерения наружных размеров 16 Eea 1-3, вставки для измерения внутренних размеров 16 Eei 1-3, 4118808 без измерительных наконечников, регулировочного мостика и устройства нормирования измерительного усилия, батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

### Область применения

- Также можно использовать в качестве стандартного штангенциркуля (четыре типа измерений), позволяющего с помощью стандартных принадлежностей измерять




№ детали: 4118807

### Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	0 - 200 mm
Диапазон измерения в дюймах	0-8"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм)	0.03
Высота символов	8.5
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)

### Габариты

Размеры e в мм	16
Размеры b в мм	48
Размеры c в мм	16.5
Размеры d в мм	285



### Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102357	Кабель передачи данных USB	16 EXu
4102915	Кабель передачи данных Digimatic	16 EWd
4102410	Кабель передачи данных RS232C	16 EXr