

Информация об изделии

Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством MarCal 16 EV

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Притертая направляющая
- Губки для измерения внутренних размеров
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Функция измерения уступов
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющая приподнята для защиты шкалы от износа.
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку

Функции

AUTO-ON/OFF, ON/OFF, DATA (передача данных через соединительный кабель), HOLD (запоминание измеренного значения), PRESET (для ввода числового значения), RESET (обнуление индикации), мм/дюйм, Функция LOCK (блокировка клавиш)

Комплект поставки

установочная мера для измерения внутренних размеров 16 Eel, устройство нормирования измерительного усилия 16 Es, мостик для измерения глубины 16 Em, вставки для измерения наружных размеров 16 Eea 1-3, вставки для измерения внутренних размеров 16 Eei 1-3, батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения

- Может использоваться как обычный штангенциркуль (четыре типа измерений), а также со стандартными принадлежностями для измерения пазов, канавок и пр.
- При использовании специальных




№ детали: 4118907

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	0 - 200 mm
Диапазон измерения в дюймах	0-8"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.01 / .0005"
Предел допускаемой погрешности (мм)	0.03
Высота символов	11
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)

Габариты

Размеры e в мм	16
Размеры b в мм	48
Размеры c в мм	16.5
Размеры d в мм	285



Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102220	Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless	i-Stick