


Информация об изделии

Микрометр рычажный, оснащенный отсчетным устройством Micromar 40 T

Характеристики изделия

- Функциональные и отсчетные компоненты с антибликовым матовым хромированием
- Отвод подвижной пятки обеспечивает максимальную износостойкость
- Постоянное измерительное усилие
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Стопорное устройство

№ детали: 4154001



Комплект поставки

инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения

- Быстрое измерение диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
- Измерение толщины и длины
- В особенности подходит для точного измерения серийных компонентов

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	25 - 50 mm
Цена деления в мкм	1
Предел допускаемой погрешности в мкм	2
Отклонение от параллельности в мкм	2
Плоскостность в мкм	0.2
Предел допускаемой погрешности Ge (мкм)	1
Измерительное усилие	6.5
Измерительное усилие (Н)	6.5
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм	0.5

Габариты

Размеры e в мм	8
Размеры b в мм	40
Размеры a в мм	52
Размеры c в мм	4
Размеры d в мм	11

