Информация об изделии

Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWR

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Привод быстрого перемещения
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой

№ детали: **4157002**

Функции

RESET (обнуление индикации), ABS (возможность обнуления индикации без потери начала отсчета ORIGIN), мм/дюйм, ORIGIN (для ввода числового значения), Функция LOCK (блокировка клавиш), TOL (ввод пределов допусков и предупредительных границ), HOLD (запоминание измеренного значения), DATA (передача данныхчерез соединительный кабель), Двунаправленный интерфейс для передачи данных (дополнительный выход и вход для внешних значений параметров и настройка отдельных функций блокировки программным обеспечением MarCom)

Комплект поставки

установочная мера (для диапазонов измерения от 25–50 мм и более), батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	50 - 75 mm
Диапазон измерения в дюймах	2–3"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.001 / 0,00005"
Предел допускаемой погрешности в мкм	3 µm
Отклонение от параллельности в мкм	3 µm
Плоскостность в мкм	0.6 µm
Измерительное усилие (Н)	5 - 10
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)
Материал контактной поверхности	твердый
Диаметр стержня	6.5 mm
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм	0.5 mm

Габариты

Размеры b в мм	13 mm
Размеры a в мм	45 mm
Размеры c в мм	82 mm



Принадлежности

№ для заказа	Наименовани	Тип продукции
4102603	Двунаправле кабель передачи данных USB	DK-U1
4102606	Кабель передачи данных Digimatic	DK-D1