

Информация об изделии

Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 ER

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- Привод быстрого перемещения
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой



№ детали: 4157010

Функции

RESET (обнуление индикации), мм/дюйм, HOLD (запоминание измеренного значения), Функция LOCK (блокировка клавиш)

Комплект поставки

батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	0 - 25 mm
Диапазон измерения в дюймах	0-1"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.001 / 0,00005"
Предел допускаемой погрешности в мкм	2 μm
Измерительное усилие (H)	5 - 10
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)
Материал контактной поверхности	твердый
Диаметр стержня	6.5 mm
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм	0.5 mm

Габариты

Размеры b в мм	9.5 mm
Размеры a в мм	24 mm
Размеры c в мм	32 mm

