Информация об изделии

Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWR-V

Характеристики изделия

- **С посадочными отверстиями для измерительных вставок с хвостовиком Ø 3,5 мм**
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- QUICK DRIVE
- Скользящий микровинт
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой

№ детали: **4157047**

Функции

RESET (обнуление индикации), ABS (возможность обнуления индикации без потери начала отсчета ORIGIN), мм/дюйм, ORIGIN (для ввода числового значения), Функция LOCK (блокировка клавиш), TOL (ввод пределов допусков и предупредительных границ), HOLD (запоминание измеренного значения), DATA (передача данных), Двунаправленный интерфейс для передачи данных (дополнительный выход и вход для внешних значений параметров и настройка отдельных функций блокировки программным обеспечением MarCom)

Комплект поставки

батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения

Для измерения боковой стороны резьбы и диаметров зубчатых венцов с использованием быстросменных измерительных вставок

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	50 - 75 mm
Диапазон измерения в дюймах	2–3"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.001 / 0,00005"
Предел допускаемой погрешности в мкм	5 µm
Измерительное усилие (Н)	5 - 10
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)
Диаметр стержня	6.5 mm
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм	5 mm

Габариты

Размеры b в мм	15.5 mm
Размеры a в мм	57 mm
Размеры c в мм	107 mm



Принадлежности

№ для заказа	Наименовани	Тип продукции
4102603	Двунаправле кабель передачи данных USB	DK-U1
4102606	Кабель передачи данных Digimatic	DK-D1