# Информация об изделии

## Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRi-L

**Характеристики изделия**

- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- QUICK DRIVE
- Скользящий микровинт
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой

№ детали: **4157121**

**Функции**

RESET (обнуление индикации), ABS (возможность обнуления индикации без потери начала отсчета ORIGIN), мм/дюйм, ORIGIN (для ввода числового значения), Функция LOCK (блокировка клавиш), TOL (ввод пределов допусков и предупредительных границ), HOLD (запоминание измеренного значения), DATA (передача данных), Двунаправленный интерфейс для передачи данных (дополнительный выход и вход для внешних значений параметров и настройка отдельных функций блокировки программным обеспечением MarCom)

**Комплект поставки**

установочная мера (для диапазонов измерения от 25–50 мм и более), батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

**Область применения**

- Отсутствие повреждений измеряемой детали: Невращающийся микрометрический винт обеспечивает плавное соприкосновение, что предохраняет чувствительные и прецизионно обработанные поверхности от появления царапин
- Идеально подходит для измерения тонкой металлической фольги,

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Диапазон измерения в мм** | 25 - 50 mm |
| **Диапазон измерения в дюймах** | 1–2" |
| **Дискретность отсчета мм/дюймы** | 0.001 / 0,00005" |
| **Предел допускаемой погрешности в мкм** | 2 µm |
| **Отклонение от параллельности в мкм** | 2 µm |
| **Плоскостность в мкм** | 0.6 µm |
| **Измерительное усилие (Н)** | 5 - 10 |
| **Тип батареи** | CR 2032 (3 В, литиевая) |
| **Материал контактной поверхности** | твердый |
| **Диаметр стержня** | 6.5 mm |
| **Шаг резьбы микровинта винта_в_мм** | 5 mm |

### Габариты

| | |
|---|---|
| **Размеры b в мм** | 11 mm |
| **Размеры a в мм** | 36 mm |
| **Размеры c в мм** | 57 mm |




### Принадлежности

| № для заказа | Наименовани | Тип продукции |
|---|---|---|
| 4102220 | Приемник для приборов со встроенным беспроводны передатчиком Integrated Wireless | i-Stick |

# Информация об изделии

## Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRi-L

так как не сминает и не скручивает ее

- Измерение боковой стороны резьбы с помощью измерительных проволочек: Оба держателя проволочек всегда остаются в нужном положении относительно невращающегося микрометрического винта