

Информация об изделии

Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRi-L

Характеристики изделия

- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- Микрометрический винт и пятка оснащены твердым сплавом
- QUICK DRIVE
- Скользящий микровинт
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой



№ детали: 4157123

Функции

RESET (обнуление индикации), ABS (возможность обнуления индикации без потери начала отсчета ORIGIN), мм/дюйм, ORIGIN (для ввода числового значения), Функция LOCK (блокировка клавиш), TOL (ввод пределов допусков и предупредительных границ), HOLD (запоминание измеренного значения), DATA (передача данных), Двунаправленный интерфейс для передачи данных (дополнительный выход и вход для внешних значений параметров и настройка отдельных функций блокировки программным обеспечением MarCom)

Комплект поставки

установочная мера (для диапазонов измерения от 25–50 мм и более), батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения


- Отсутствие повреждений измеряемой детали: Невращающийся микрометрический винт обеспечивает плавное соприкосновение, что предохраняет чувствительные и прецизионно обработанные поверхности от появления царапин
- Идеально подходит для измерения тонкой металлической фольги, так как не сминает и не

Технические характеристики

Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)
Диапазон измерения в мм	75 - 100 mm
Диапазон измерения в дюймах	3–4"
Материал контактной поверхности	твердый
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.001 / 0,00005"
Предел допускаемой погрешности в мкм	3
Отклонение от параллельности в мкм	3
Плоскостность в мкм	0.6
Диаметр стержня	6.5
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм	5
Измерительное усилие (Н)	5 - 10

Габариты

Размеры b в мм	13
Размеры a в мм	57
Размеры c в мм	107



Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102220	Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless	i-Stick