

Информация об изделии

Микрометр с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 EWRI-V

Характеристики изделия

- С посадочными отверстиями для измерительных вставок с хвостовиком \varnothing 3,5 мм
- Контрастный аналоговый дисплей
- Микрометрический винт из нержавеющей стали закален по всей длине и доведен
- QUICK DRIVE
- Скользящий микровинт
- Трещотка встроена в барабан
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой



№ детали: 4157146

Функции

RESET (обнуление индикации), ABS (возможность обнуления индикации без потери начала отсчета ORIGIN), мм/дюйм, ORIGIN (для ввода числового значения), Функция LOCK (блокировка клавиш), TOL (ввод пределов допусков и предупредительных границ), HOLD (запоминание измеренного значения), DATA (передача данных), Двухнаправленный интерфейс для передачи данных (дополнительный выход и вход для внешних значений параметров и настройка отдельных функций блокировки программным обеспечением MarCom)

Комплект поставки

батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр

Область применения


Для измерения боковой стороны резьбы и диаметров зубчатых венцов с использованием быстросменных измерительных вставок

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм	25 - 50 mm
Диапазон измерения в дюймах	1 - 2"
Дискретность отсчета мм/дюймы	0.001 / 0,00005"
Предел допускаемой погрешности в мкм	4
Измерительное усилие (Н)	5 - 10
Тип батареи	CR 2032 (3 В, литиевая)
Диаметр стержня	6.5
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм	5

Габариты

Размеры b в мм	13.5
Размеры a в мм	44
Размеры c в мм	82



Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102220	Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless	i-Stick