

Информация об изделии

Штангенрейсмас Digimar 814 SR600

Характеристики изделия

- Срок службы аккумулятора до 3 лет
- Макс. скорость измерения 1,5 м/с
- Вывод данных по интерфейсу MarConnect, варианты подключения:
 - USB
 - OPTO RS232C
 - Digimatic
- Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с цифрами высотой 12 мм
- Жесткое массивное основание, упрощающее использование
- Закаленная и притертая контактная поверхность, обеспечивающая плавное и равномерное перемещение
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной нержавеющей стали
- Рычаг для позиционирования и измерения
- Точная регулировка
- Зажимающий элемент
- Сменная разметочная ножка, оснащенная твердым сплавом

Функции

RESET (обнуление индикации), мм/дюйм, ABS (переключение между абсолютным и относительным методом измерения), Блокировка/разблокировка, PRESET (для ввода числового значения), DATA (передача данных через соединительный кабель), AUTO-ON/OFF

Комплект поставки

разметочная ножка, батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка

Область применения

- Разметка и маркировка деталей
- Для измерения высот и расстояний




№ детали: **4426101**

Технические характеристики

Диапазон измерения до	600
Диапазон измерения до	24
Дискретность отсчета	0.01 mm
Дискретность отсчета	0.0005 inch
Предел допускаемой погрешности в мкм	50
Предел допускаемой погрешности в дюймах	0.002
Интерфейс передачи данных	Opto RS-232C, Digimatic, USB
Вес изделия	8.00

Габариты

Размеры b в мм	180
Размеры a в мм	62
Размеры c в мм	35
Размеры d в мм	835



Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102357	Кабель передачи данных USB	16 EXu
4102915	Кабель передачи данных Digimatic	16 EWd
4102410	Кабель передачи данных RS232C	16 EXr
4102230	Приемник	e-Stick
4102231	Передатчик	16 EWe