

# Информация об изделии

## Height Gage Digimar 817 CLT350

### Комплект поставки

высотомер с устройством управления и индикации, кронштейн 817h1, наконечник K6/51, установочный блок 817 eb, USB-кабель, инструкция по эксплуатации, сетевой адаптер, защитный кожух, сертификат калибровки

### Измерительная система

- Excellent measuring accuracy and reliability due to optical incremental measuring system with double reading head
- Dynamic probe system for high repeatability
- Air bearing system for easy, jerk-free displacement
- Measuring head guided in precision ball bearings
- Simple measuring sequences due to motorized measuring slide
- Probe constant remains after switch-off
- Integrated rechargeable battery with high operating time for mains-independent measuring
- Temperature compensation via int. temperature sensor

№ детали: 4429600




### Технические характеристики

Диапазон измерения до	350
Диапазон измерения до	14
Диапазон применения от	170
Диапазон применения до	520
Диапазон применения от	6.8
Диапазон применения до	20.8
Дискретность отсчета	0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm
Дискретность отсчета	0.00001 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch, 0.001 inch
Повторяемость (отверстия)	1
Повторяемость (поверхности)	0.5
Отклонение от перпендикулярности в мкм	5
Максимальный срок службы	16
Относительная влажность (без конденсации)	65
Рабочая температура	20
Минимальная температура эксплуатации	10
Максимальная температура эксплуатации	40
Измерительная система	Incremental scale with optical scanning
Вес изделия	22.20
Стандарт	Стандарт предприятия
Интерфейс передачи данных	3 порта USB 2.0, wireless

### Габариты

Размеры b в мм	278
Размеры a в мм	89
Размеры c в мм	77
Размеры d в мм	255



# Информация об изделии

## Height Gage Digimar 817 CLT350

### Принадлежности

№ для заказа	Наименование	Тип продукции
4102220	Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless	i-Stick
4221525	Плита поверочная и разметочная гранитная	107 G
4221526	Плита поверочная и разметочная гранитная	107 G