

Информация об изделии

Модуль источника питания Millimar N 1701 PS

Характеристики изделия

- Гибкие возможности использования с модулями, оснащенными шиной RS485
- Функциональные модули для оценки информации, поступающей от измерительных датчиков
- Синхронное получение данных от нескольких подключенных датчиков
- Возможность подключения модулей N 1700 к интеллектуальному и универсальному программному обеспечению Millimar Cockpit
- Подключение измерительных датчиков любых типов с одинаковой совместимостью
- Модульный и индивидуальный выбор сочетаний изделий для решения измерительных задач в соответствии с требованиями заказчика
- Теоретическая скорость передачи данных шины составляет порядка 4189 значений в секунду (в зависимости от количества подключенных каналов)



№ детали: **5331133**

Технические характеристики

Подаваемый ток	2000
Конфигурация	Программное обеспечение Millimar Cockpit
Интерфейс передачи данных	RS-485
Электропитание	230 В/115 В; 50/60 Гц
Минимальная температура эксплуатации	0
Максимальная температура эксплуатации	40

Комплект поставки

блок питания, инструкция по эксплуатации

Область применения

Интеллектуальный выбор и гибкое сочетание модулей и ПО для решения измерительных задач в соответствии с требованиями заказчика