

# Информация об изделии

## Модуль ввода-вывода Millimar N 1704 I/O

### Характеристики изделия

- Гибкие возможности использования с модулями, оснащенными шиной RS485
- Функциональные модули для оценки информации, поступающей от измерительных датчиков
- Синхронное получение данных от нескольких подключенных датчиков
- Возможность подключения модулей N 1700 к интеллектуальному и универсальному программному обеспечению Millimar Cockpit
- Подключение измерительных датчиков любых типов с одинаковой совместимостью
- Модульный и индивидуальный выбор сочетаний изделий для решения измерительных задач в соответствии с требованиями заказчика
- Теоретическая скорость передачи данных шины составляет порядка 4189 значений в секунду (в зависимости от количества подключенных каналов)

№ детали: **5331134**



### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| <b>Потребляемый ток</b>                      | 70   |
| <b>Конфигурация</b>                          | Программное обеспечение Millimar Cockpit   |
| <b>Интерфейс передачи данных</b>             | RS-485   |
| <b>Управляющие входы</b>                     | 4 входа, 10– 30 В  |
| <b>Управляющие выходы</b>                    | 4 выхода, 10– 30 В<br>Защита от электростатических разрядов, защита от короткого замыкания |
| <b>Минимальная температура эксплуатации</b>  | 0  |
| <b>Максимальная температура эксплуатации</b> | 40   |

### Комплект поставки

штекерные разъемы,  
инструкция по эксплуатации

### Область применения

Интеллектуальный выбор и гибкое сочетание модулей и ПО для решения измерительных задач в соответствии с требованиями заказчика