

# Информация об изделии

## Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 T

### Характеристики изделия

- Гибкие возможности конфигурирования модулей шины RS485
- Мощные интерфейсные модули для обработки информации от измерительных датчиков (индуктивных/ пневматических)
- Синхронный прием данных от нескольких подключенных измерительных датчиков
- Подключение модулей N 1700 через USB-интерфейс для передачи данных в интеллектуальное многофункциональное ПО Millimar Cockpit для оценки данных и конфигурирования
- Подключение датчиков всех поддерживаемых типов с помощью одного модуля
- Возможность нестандартных измерительных решений благодаря гибкому модульному построению системы
- Макс. теоретическая скорость передачи данных по шине составляет 4189 значений/с (в зависимости от количества подключенных каналов)

### Комплект поставки

инструкция по эксплуатации

### Область применения

Интеллектуальный выбор и гибкое сочетание модулей и ПО для решения измерительных задач в соответствии с требованиями заказчика



№ детали: 5331141

### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| <b>Потребляемый ток</b>                      | 150                                      |
| <b>Дискретность отсчета в мкм</b>            | 0,1                                      |
| <b>Диапазон измерения, индуктивный щуп</b>   | $\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500$  |
| <b>Входы для подключения щупов</b>           | 4  |
| <b>Совместимость</b>                         | Tesa                                     |
| <b>Конфигурация</b>                          | Программное обеспечение Millimar Cockpit |
| <b>Скорость передачи данных</b>              | 4189                                     |
| <b>Предел допускаемой погрешности</b>        | 0,3 % (минимум 0,2 мкм)                  |
| <b>Интерфейс передачи данных</b>             | RS-485                                   |
| <b>Электропитание</b>                        | + 5 В от шины N 1700                     |
| <b>Категория защиты IP</b>                   | IP 42                                    |
| <b>Минимальная рабочая температура</b>       | 10                                       |
| <b>Максимальная рабочая температура</b>      | 35                                       |
| <b>Минимальная температура эксплуатации</b>  | 0  |
| <b>Максимальная температура эксплуатации</b> | 40                                       |
| <b>Температурный коэффициент</b>             | 0.02                                     |
| <b>Вес изделия</b>                           | 0.39                                     |

# Информация об изделии

## Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 T

### Принадлежности

| № для заказа | Наименование       | Тип продукции          |
|--------------|--------------------|------------------------|
| 4400190      | Индуктивный датчик | P1300 TA               |
| 4400192      | Индуктивный датчик | P1300 TA without cable |
| 4400191      | Индуктивный датчик | P1300 TB               |
| 4400193      | Индуктивный датчик | P1300 TB without cable |
| 5323011      | Индуктивный датчик | P2004 T                |
| 5323021      | Индуктивный датчик | P2004 TA               |
| 5323031      | Индуктивный датчик | P2004 TB               |
| 5324021      | Индуктивный датчик | P2010 TA               |
| 5324031      | Индуктивный датчик | P2010 TB               |
| 5324071      | Индуктивный датчик | P2104 TA               |
| 5324081      | Индуктивный датчик | P2104 TB               |