

# Информация об изделии

## Универсальный прибор контроля погрешностей формы MarForm MMQ 400-2



№ детали: 5440780

### Технические характеристики

Pos./Meas. path X-axis	180 mm
Скорость позиционирования (мм/с), ось X	0.5 - 30 mm/s
Pos./Meas. path Z-axis	350 mm
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse	0.5 - 100 mm/s
Positioniergeschwindigkeit C-Achse	0.2 - 20 1/min
Linearauflösung X-Achse (interpoliert)	5 nm
Linearauflösung Z-Achse (interpoliert)	5 nm
Geradheitsabweichung X-Achse	0,5 µm/100 mm
Straightness deviation Z-axis	0,15 µm/100 mm
Workpiece diameter max.	270 mm
Netzspannung	90 - 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Тип щуповой системы	Tactile 1D
Стол с регулировкой центрирования и наклона	вручную/автоматически
Диаметр стола (мм)	285 mm
Table load max.	60 kg
Рабочая температура	20 °C
Температура при хранении и транспортировке	-10 °C to 50 °C
Влажность (текст)	max. 85 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend
Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
Gewicht Grundgerät	245 kg

### Принадлежности

№ для заказа	Наименовани	Тип продукции
Rel_MarForm	MarWin	MarWin MarForm