

Ürün bilgileri

Analog indikatör MarCator 12I

Ürün özellikleri

- Ünite yapımı ve çıkarılabilir hareket, onarım/temizlik süresi ve bakımdan tasarruf sağlar
- Sertleştirilmiş dişli ve paslanmaz çelik raflar göstergenin çarpma veya yıpranma nedeniyle arızalanmasına karşı uzun süreli koruma sağlar
- Taş işlemeli yataklar sürtünmeye dayanıklıdır, göstergenin kullanım ömrünü artırır
- Küçültülmüş frezeli dişlilerle daha hassas tepki, yüksek gösterge hassaslığı ve minimum gecikme hatası
- Yumuşak boyalı kadranlar (yeşil, inç / sarı, metrik) gözleri minimum seviyede yorar
- Özel çelik alaşım
- Dengeli kadran sayesinde kayma olmaz, hassas değer okuma
- Kontrollü raf ve pinyon ızgarası eğimi ortadan kaldırarak hassas yanıt ve değer okuma sağlar
- Kolay kurulum için sorunsuz ayarlama çerçeveleri
- Pozitif basınçlı geri çekme yayı daha az bakım gerektirir
- ANSI/AGD boyut ve hassaslık özellikleriyle uyumludur
- Bu indikatörler normalde sürekli kadran (R.C. ile) veya sağ denge kadranı üzerinde + (R.C. olmadan), geri çekme tırnağı ve 0,18" x 0,250" uzun kontak ile donatılmıştır
- İsteğe Bağlı Kadranlar: solda + ile dengeli kadran; sürekli saat yönünde; sürekli saat yönünün tersine (Parça numarasına göre sipariş verin ve istediğiniz arama stilini belirtin)
- Diğer kadran stilleri veya özel gereksinimler için Mahr ile iletişime geçin



Malzeme no.: 2011000

Teknik veriler

İnç cinsinden ölçüm aralığı	0.03
------------------------------------	------

Boyutlar

Montaj mili	0.375
B Boyutu, inç cinsinden (metin)	1,625"
A Boyutu, inç cinsinden (metin)	1.688"
D Boyutu, inç cinsinden (metin)	0,625"
C Boyutu, inç cinsinden (metin)	1,5"
E Boyutu, inç cinsinden (metin)	0,344"

