

Ürün bilgileri

İndikatör mastarı Multimar 36B-10-VT

Ürün özellikleri

- Yüksek ölçüm doğruluğu için sürtünmesiz, sıfır boşluklu ölçüm örs tutucusu
- Tekrarlanabilir ölçüm kuvveti için paralel yaylı sistem
- Kullanıcı dostu ve ergonomik:
 - Tabla yüzeyi 0° ile 90° arasında eğilebilir ve kelepçelenebilir
 - Hareketli probun ayarlanabilir şekilde kaldırılması
- Ayarlanabilir ölçüm kuvveti



Uygulama

- İç ve dış çap, merkezleme kenarları, dar omuz ve girinti ölçümü için
- "T" plakalar, doğrudan çap üzerinden çap değeri verir. Ortalayıcı veya yan durdurucu olarak üçüncü bir temas kullanılabilir
- "V" plakaları otomatik merkezilenir. Üç çene kullanılır ve ölçüm, hassas temas ile iki referans kontağın oluşturduğu giriş arasındaki mesafedir. Bu ölçüm çapla doğrudan ilişkilidir ve kompanzasyon özel bir oran göstergesi ile yapılır, böylece çap doğrudan okunur. Tek sayı lobing koşullarına sahip parçaları incelemek için kullanılır

Malzeme no.: 2061657

Teknik veriler

Dış uygulama aralığı	6 - 127
İç uygulama aralığı	19 - 89
Çözünürlük	0.0005 mm, 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 mm, 0.01 mm
Çözünürlük	0.00002 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0002 inch, 0.0005 inch
Ölçüm kuvveti alt sınırı	0
Ölçüm kuvveti üst sınırı	35
Pil tipi	CR 2450N (3V Lityum)
Montaj deliği	8 mm
Montaj deliği	8

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
2225702	JW-9 için ölçüm örs	PS-55